

## Fahrradanlehnbügel

# Strap 12 DS

Mit Tief/Hocheinstellung für platzsparende Reihenanlagen

EAN	Breite	Höhe	Tiefe
4250366531144	1.000 mm	810 mm	450 mm



### Technische Daten

Einstellplätze	4
Einstellwinkel	90° gerade
Farbe	Silber
Garantie	2 Jahre
Gewicht	22,00 kg
Konstruktion	Verschraubt
Montageart	Bodenmontage
Oberfläche	Feuerverzinkt
Reifenbreite	55 mm
Rohrdurchmesser	48 mm
Seiten	Zweiseitig

100419

Mit cleveren Vorderradhalterungen und Tief-/Hocheinstellung kann dieses Fahrradparksystem wertvollen Platz sparen ohne an Komfort und Sicherheit zu sparen.

Der Anlehnbügel STRAP verfügt über zwei integrierte Vorderradhalterungen, die jedes Fahrrad sicher aufnehmen. Durch Kombination von Bügeln mit Tief- und Hocheinstellung – umgesetzt im Modell 22 DS – lassen sich besonders platzsparende Reihenanlagen realisieren, bei denen die Fahrräder von vorn und von hinten eingestellt werden können, ohne dass sich die

- ☑ **Stabiles, feuerverzinktes Stahlrohr**
- ☑ **Integrierte Vorderradhalterung**
- ☑ **Platzsparende, zweiseitige Anordnung möglich**
- ☑ **Für jeden Fahrradtyp geeignet**
- ☑ **Befestigung am Fahrradrahmen möglich**

Lenker dabei in die Quere kommen. Verlängerte Anlehnbügel bieten auf Wunsch eine komfortable Anschlussmöglichkeit am Fahrradrahmen. Eine optionale Montageschiene, die mit den Halterungen unter Pflaster verbaut wird, senkt die Tiefbaukosten, sorgt für einen stabilen Stand und garantiert die optimalen Abstände der Bügel zueinander.