

Fahrradanlehnbügel

Strap 22 DS

Mit Tief/Hocheinstellung für platzsparende Reihenanlagen

| EAN | Breite | Höhe | Tiefe |
|---------------|----------|--------|---------|
| 4250366531151 | 1.000 mm | 810 mm | 1800 mm |



Technische Daten

| | |
|-----------------|---------------|
| Einstellplätze | 4 |
| Einstellwinkel | 90° gerade |
| Farbe | Silber |
| Garantie | 2 Jahre |
| Gewicht | 29,20 kg |
| Konstruktion | Verschraubt |
| Montageart | Bodenmontage |
| Oberfläche | Feuerverzinkt |
| Reifenbreite | 55 mm |
| Rohrdurchmesser | 48 mm |
| Seiten | Zweiseitig |

100419

Mit cleveren Vorderradhalterungen und Tief-/Hocheinstellung kann dieses Fahrradparksystem wertvollen Platz sparen ohne an Komfort und Sicherheit zu sparen.

Der Anlehnbügel STRAP verfügt über zwei integrierte Vorderradhalterungen, die jedes Fahrrad sicher aufnehmen. Durch Kombination von Bügeln mit Tief- und Hocheinstellung – umgesetzt im Modell 22 DS – lassen sich besonders platzsparende Reihenanlagen realisieren, bei denen die Fahrräder von vorn und von hinten eingestellt werden können, ohne dass sich die

- ☑ **Stabiles, feuerverzinktes Stahlrohr**
- ☑ **Integrierte Vorderradhalterung**
- ☑ **Platzsparende, zweiseitige Anordnung möglich**
- ☑ **Für jeden Fahrradtyp geeignet**
- ☑ **Befestigung am Fahrradrahmen möglich**

Lenker dabei in die Quere kommen. Verlängerte Anlehnbügel bieten auf Wunsch eine komfortable Anschlussmöglichkeit am Fahrradrahmen. Eine optionale Montageschiene, die mit den Halterungen unter Pflaster verbaut wird, senkt die Tiefbaukosten, sorgt für einen stabilen Stand und garantiert die optimalen Abstände der Bügel zueinander.