

SPRING 0670




1 - 12 jahre



4 kinder



18,8 m²



Spezifikation des Materials




- Feuerverzinkte und pulverbeschichtete oder pulververzinkte und pulverbeschichtete Stahlbauelemente,
- Strukturelemente aus recycelter HDPE-Platte, witterungsbeständig,
- Sitze aus recycelter HDPE-Platte, witterungsbeständig,
- Griffe aus Kunststoff,
- Fußstützen aus Kunststoff,
- Stahlfedern 20 mm, Eisen phosphoriert und pulverbeschichtet,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,



Körperliche Entwicklung



schaukelnd



Technisches Produktblatt

SPRING 0670

Produktdaten

Länge	333 cm
Breite	25 cm
Gesamthöhe	85 cm
Altersgruppe	1 - 12 Jahre
Anzahl der Benutzer	4 Kinder
Sicherheitsbereich	18,8 m²
Höhe des freien Falls	< 60 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017
Gewicht des schwersten Teils	19 kg
Abmessungen des größten Teils	6x8x333 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	1,5 h

Farbliche Optionen



Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

Garantie

30

30 Jahre Garantie - Statische Festigkeit von Stahl- und Edelstahlelementen

15

15 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Stahl und rostfreiem Stahl, für dynamische Geräte

10

10 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Bauteilen aus Polyethylen hoher Dichte und Hochdrucklaminaten

5

5 Jahre Garantie - Korrosion von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Bauteilen; gegen Borkenkäfer und Fäulnis im Falle von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte

SPRING 0670

Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:

HIC <60 18,8 m²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

