



Eignung: für alle Fahrradtypen und Reifenbreiten, speziell für Fatbikes bis 140mm geeignet (auch E-Bikes & Pedelecs)
Zugkraft der Gasdruckfeder bis 35 kg Fahrradgewicht
Hubarm mit 5 Höhenpositionen

Montagearten: - fest montiert
- mit variablem Schwenken bis 90°

Die Montageart kann durch Einstellung der Arretierung der Montageschrauben variiert werden.

Material: stabile Stahlkonstruktion mit Gasdruckfeder

Aufhängung des Fahrrades: Ebenerdiges Einhängen des Fahrrads, welches dann mittels dem Gasdruckfedersystem nach oben gezogen wird

Korrosionsschutz: verzinkt + farbbeschichtet

Farbe: RAL 3020 Verkehrsrot

Diebstahlschutz: Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der dreieckigen Stahlöse

Abmessungen: (TxBxH) 275 x 240 x 890 mm
Gewicht ca. 12 kg

empfohlene Raumhöhe: mind. 2000 mm (empfohlen: 2150 mm)

Montagehöhe: 765 mm (Unterkante Fahrradlift Wand)

Einstellplätze: 1 Fahrrad

Stellraumtiefe: ca. 1300 mm hängend